

Czytnik RFID do odczytu tagów HD-RD40C



Przewodowy HD-RD40C to kompaktowe urządzenie stworzone do **szybkiego i wygodnego odczytu tagów RFID**. Cechuje się eleganckim wyglądem wpływającym na estetykę otoczenia, a kompaktowy rozmiar oraz niska waga pozwalają zaoszczędzić przestrzeń roboczą i podnoszą komfort użytkowania.

Czytnik RFID do odczytu tagów HD-RD40C

Model	HD-RD40C	Długość przewodu	10 cm
Metoda odczytu	automatycznie	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows, MacOS, Linux, Android-OTG
Potwierdzenie odczytu	sygnał świetlny i dźwiękowy	Temperatura pracy	-20°C~+60°C
Szybkość odczytu	do 200 ms	Wilgotność robocza	10%~95%
Częstotliwość pracy	125 kHz, 13,56 MHz	Wymiary produktu	9,6 x 6,6 x 1 cm
Interfejs	USB	Wymiary opakowania	10,3 x 6,8 x 1,1 cm
Napięcie robocze	DC 5V	Waga produktu	100 g
Prąd roboczy	<80mA	Waga z opakowaniem	150 g
Odczytywane rodzaje kart	EM, Mifare		

