1

Stationärer 1D-Barcodescanner, USB, HD-S30

Der kabelgebundene 1D/2D-Code-Scanner HD-S30 ist für den stationären Einsatz konzipiert. Das Metallgehäuse des Lesegeräts bietet eine Fallfestigkeit von bis zu 1,2 Metern. Der Scanner liest sowohl gedruckte Codes als auch solche, die auf LCD-, LED/OLED-Bildschirmen und mobilen Geräten angezeigt werden.

2

Stationärer 1D-Barcodescanner, USB, HD-S30

Modell	HD203	**Lagertemperatur**	-40 bis 70°C
Lichtquelle	650nm	**Feuchtigkeit im Betrieb**	5 bis 95%
Scanner-Typ	Laser	**Feuchtigkeit der Lagerung**	5 bis 95%
Scanning-Methode	automatisch (nach Annäherung an den Code), manuell (nach Drücken der Taste)	**Abmessungen des Geräts**	5,5 x 4,5 x 2 cm
Schnittstelle	USB, Virtual COM	**Abmessungen der Verpackung**	21,5 x 10 x 7,5 cm
Kabellänge	150 cm	**Gewicht des Geräts**	170 g
Sturzfestigkeit	bis zu 1,2 Metra	**Gewicht mit Verpackung**	190 g
Betriebstemperatur	-20 bis 50°C		
Lesbare 1D-Codes	UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code32, Code 93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey, Code 11, Codabar, GS1 Data Bar, GS1 Composite, Plessey, Febraban		

HDWR
Hardware for business