

1

Stacjonarny skaner kodów QR z RS232 HD-S63



Czytnik kodów QR i kreskowych HD-S63 to urządzenie stworzone do pracy stacjonarnej. Jego niewielki rozmiar pozwala na dobre zagospodarowanie przestrzeni roboczej. **Skaner został wykonany z wysokiej jakości materiałów i posiada stopień ochrony IP54 co oznacza, że jest odporny na czynniki zewnętrzne takie jak pył i wilgoć.** W zestawie znajduje się **przewód RS232.**

Stacjonarny skaner kodów QR z RS232 HD-S63

Model	HD-S63-RS232	Wymiary urządzenia	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Matryca	640*480 CMOS	Wymiary opakowania	18 x 16,8 x 12,1 cm
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu)	Waga urządzenia	370 g
Potwierdzenie skanowania	sygnał dźwiękowy oraz świetlny	Waga urządzenia w opakowaniu	528 g
Kompatybilny z systemem operacyjnym	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS	Temperatura pracy	0 do 60°C
Interfejs	RS232	Temperatura przechowywania	-20 do 60°C
Długość kabla	170 cm	Wilgotność pracy	5 do 95%
Stopień ochrony	IP54	Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Odczytywane kody 1D	EAN-8, EAN-13, EAN-13 5, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar (RSS14) (Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded	Odczytywane kody 2D	PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR Code

