

Instrukcja obsługi

Przewodowy czytnik kodów
kreskowych HD-SL26

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm laser
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** automatycznie
- **Potwierdzenie skanowania:** dioda LED (czerwona), sygnał dźwiękowy
- **Interfejs:** USB-HID, RS-232, USB-VCP
- **Waga urządzenia:** 350 g
- **Waga z opakowaniem:** 440 g
- **Wymiary urządzenia:** 98 x 98 x 152 mm
- **Długość przewodu:** 180 cm
- **Szybkość skanowania:** 60 razy / sekunda
- **Współczynnik błędów:** 1/3 milionów
- **Odczytywane kody 1D:** Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc
- **Odczytywane kody 2D:** PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code
- **Temperatura pracy:** -10 do 50°C
- **Temperatura przechowywania:** -20 do 60°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%

Cechy charakterystyczne:

- Wygodna, stacjonarna praca
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Szybkie i precyzyjne skanowania kodów kreskowych
- Interesujący wygląd

W skład zestawu wchodzi:

- Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi



Kody główne



Wersja oprogramowania



Przywrócenie ustawień



Ustawienia fabryczne

Znaki końcowe



LF



CR



LF+CR

Szybkość przesyłania danych



Mała prędkość



Średnia prędkość



Duża prędkość

Zmiana wielkości liter



Normalne



Małe



Wielkie

Ustawienia sygnału świetlnego



Sygnal świetlny włączony



Sygnal świetlny wyłączony

Ustawienie sygnału dźwiękowego



Sygnal dźwiękowy cichy



Sygnal dźwiękowy głośny

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu

Prefiks



Domyślny



STX



Włączenie prefiksu



Wyłączenie prefiksu



Usuń ustawienia prefiksu



Dodaj ustawienia prefiksu

Sufiks



Domyślny



Enter



LF



CR/LF



TAB



ETX



Włączenie sufiksu



Wyłączenie sufiksu



Usuń ustawienia sufiksu



Dodaj ustawienia sufiksu

Odczyt kodów odwróconych



Normalne



Odwrócone



Oba (normalne i odwrócone)

Ustawienie skanowania kodów



Włączyć



Wyłączyć

Kody 1D



Włączyć



Wyłączyć

Kody 2D



Włączyć



Wyłączyć

Kody numeryczne



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Kody literowe



A



B



C



D



E



F



Usuń obecne ustawienia



Zapisz

Tabela kodów ASCII

32	20	<SPACE>	64	40	@	96	60	`
33	21	!	65	41	A	97	61	a
34	22	"	66	42	B	98	62	b
35	23	#	67	43	C	99	63	c
36	24	\$	68	44	D	100	64	d
37	25	%	69	45	E	101	65	e
38	26	&	70	46	F	102	66	f
39	27	'	71	47	G	103	67	g
40	28	(72	48	H	104	68	h
41	29)	73	49	I	105	69	i
42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
48	30	0	80	50	P	112	70	p
49	31	1	81	51	Q	113	71	q
50	32	2	82	52	R	114	72	r
51	33	3	83	53	S	115	73	s
52	34	4	84	54	T	116	74	t
53	35	5	85	55	U	117	75	u
54	36	6	86	56	V	118	76	v
55	37	7	87	57	W	119	77	w
56	38	8	88	58	X	120	78	x
57	39	9	89	59	Y	121	79	y
58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
61	3D	=	93	5D]	125	7D	}
62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
63	3F	?	95	5F	_			