



Wielowymiarowy moduł skanujący HD-SM106 został przeznaczony do pracy stacjonarnej i można zamontować w dowolnym miejscu. Wysokiej jakości układ skanujący **precyzyjnie i szybko odczytuje wiodące kody 1D i 2D, za sprawą matrycy CMOS**. Odczyt kodów następuje **automatycznie**, gdy kod znajdzie się w zasięgu wiązki światła,

Wielowymiarowy moduł skanujący HD-SM106 do zabudowy

Model	HD-SM106		
Matryca	CMOS	Wymiary opakowania	215 x 105 x 75 mm
Rozdzielczość	640 x 480 px	Długość przewodu	200 cm
Metoda skanowania	automatycznie	Temperatura pracy	0 do 45°C
Potwierdzenie skanowania	sygnał dźwiękowy	Temperatura przechowywania	-20 do 50°C
Interfejs	USB	Wilgotność pracy	5 do 95%
Waga urządzenia	80 g	Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Waga z opakowaniem	160 g	Wymiary urządzenia	80 x 70 x 55 mm
Odczytywane kody 1D	EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe		
Odczytywane kody 2D	QR, PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxicode		

