

QR- und Barcode-Scanner mit der Station HD2100



Der kabellose Scanner HD2100 ist ein zuverlässiges Gerät zum Scannen von 1D- und 2D-Barcodes, wie z. B. QR-Code. Die Funkverbindung über die Dockingstation ermöglicht einen ungehinderten Betrieb ohne störende Kabel mit einer Reichweite von bis zu 20 Metern in Innenräumen.

QR- und Barcode-Scanner mit der Station HD2100

Modell	HD2100	Schnittstelle	USB
Scanning-Methode	manuell (auf eine Taste)	Betriebsspannung	DC3.3-4.2V $\pm$ 5%
Scan-Bestätigung	Licht- und Tonsignal	Betriebsstrom	395mA
Auflösung	1280*800 px	Ladezeit	4-6 Stunden
Matrix-Typ	CMOS	Betriebstemperatur	0°C~ +50°C
Scanwinkel	55° Ablenkung und 55° Neigung	Lagertemperatur	-20°C~ +70°C
Kabellose Kommunikation	radio	Feuchtigkeit im Betrieb	5%-95%
Drahtlose Reichweite	Bis zu 20 m in Innenräumen	Abmessungen des Produkts	16,5 x 6,5 x 9 cm
Druckkontrast	$\geq 15^\circ$	Abmessungen der Verpackung	21 x 14,5 x 11,3 cm
Fehlerrate	weniger als 1/8 Million	Gewicht des Produkts	275 g
Integrierter Speicher	ja	Gewicht mit Verpackung	500 g
Lesbare 1D-Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Composite Code-A, Composite Code-B, Composite Code-C		
Lesbare 2D-Codes	PDF417, Micro PDF 417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code		

