

Czytnik QR z podstawką, WIFI Bluetooth HD2600A



Czytnik HD2600A błyskawicznie skanuje popularne kody kreskowe i **kody QR z papierowych etykiet oraz ekranów LCD i LED/OLED**. Kody odczytywane są **automatycznie**, a **dołączona do zestawu podstawka** pozwala na niemal bezobsługową pracę. Czytnik oferuje **dwa rodzaje komunikacji bezprzewodowej: 2.4G oraz Bluetooth**. Zaletą jest **pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis 50 000 zeskanowanych kodów**.

Czytnik QR z podstawką, WIFI Bluetooth HD2600A

Model	HD2600A	Wymiary odbiornika	2 x 1,5 x 0,5 cm
Źródło światła	650 nm +/- 10 nm LED	Wymiary podstawki	17,5 x 12 x 18,5 cm
Metoda skanowania	automatycznie / manualnie	Wymiary opakowania	18,5 x 12,5 x 8,5 cm
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy	Waga urządzenia	240 g
Pojemność baterii	1800mAh	Waga z opakowaniem	360 g
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth 5.0, komunikacja radiowa 2.4G	Temperatura pracy	0°C do 40°C
Interfejs	USB, Virtual COM	Temp. przechowywania	-40°C do 60°C
Długość przewodu	100 cm	Wilgotność pracy	5 do 95%
Wymiary urządzenia	14,5 x 5 x 7,5 cm	Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Procesor	ARM Cortex 32-bitowy	Napięcie/prąd ładowania	5V/1A
Matryca	CMOS	Czas ładowania	4 godziny
Zasięg bezprzewodowy	do 100 m dla 2.4G i do 15 m Bluetooth	Czas czuwania	30 dni
Pojemność pamięci	do 50 000 zeskanowanych kodów	Odporność na upadki	do 1,5 metra
Odczytywane kody 1D	CodaBar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), GS1 DataBar, HongKong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, microPDF, GS1 Composite		
Odczytywane kody 2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, DataMatrix, Maxicode		

