

Manuell

2D-Code-Leser

HD3900

Inhaltsverzeichnis

- Leistungsbeschreibung: 3
- Inhalt des Sets: 5
- Funktionen: 5
- Grundlegende Konfigurationscodes 5
- Audio-Einstellungen 6
- Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung 6
- Wireless-Einstellungen 7
- Standby-Einstellungen 7

Leistungsbeschreibung:

- **Sensor:** 640 * 480 CMOS
- **Scanmethode:** manuell (auf der Taste) / automatisch (nachdem der Code näher gebracht wurde)
- **Scan-Quittierung:** Ton- und Lichtsignal
- **Scanwinkel:** Schwenkbar $\pm 360^\circ$, Horizontal $\pm 60^\circ$, Neigung $\pm 70^\circ$
- **Interne Speicherkapazität:** Speichern Sie bis zu 120.000 gescannte Codes
- **Betriebszeit mit einer einzigen Ladung:** 15 Stunden
- **Volle Ladezeit:** 4 Stunden
- **Schnittstelle:** USB
- **Kompatibel mit Betriebssystemen:** Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
- **Gerätemaße:** 16,5 x 8,6 x 6,6 cm
- **Verpackungsmaße:** 18,5 x 11 x 8,3 cm
- **Gerätgewicht:** 173 g
- **Verpackungsgewicht:** 312 g
- **Betriebstemperatur:** 10 bis 45 °C
- **Lagertemperatur:** -20 bis 40°C
- **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:** 5 bis 95 %
- **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:** 5 bis 95%

- **Lesbare 1D-Codes:** Fluggesellschaft 2 von 5, Codabar, Codablock A, Artikel 128, Kode 11, Code 32, Kode 39, Artikelnummer 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, vollständiger ASCII-Code 39, GSI DataBar Erweitert, GSI DataBar Limited, GSI DataBar Omnidirektional, Hongkong 2 von 5 (China-Post), Verschachtelt 2 von 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Gerade 2 von 5 Industrie, Telepen, Trioptischer Code, UPC-A, UPC-E, MSI, Pharmacode, Matrix 2 von 5, Codablock F
- **Lesbare 2D-Codes:** DataMatrix-Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, QR-Code, Aztekischer Code, zusammengesetzt, DOT_CODE

Inhalt des Sets:

- Codeleser,
- USB-Kabel,
- USB-Mikroempfänger,
- Manuell.

Funktionen:

- **Scannen:** manuell (Aufstecken) / automatisch (wenn der Code näher gebracht wird)
- **Verfügbare Schnittstellen:** USB
- **Arten von gescannten Barcodes:** 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich QR und Aztec von Papieretiketten und Telefonbildschirmen
- **Interne Speicherkapazität:** Speichern Sie bis zu 120.000 gescannte Code

Grundlegende Konfigurationscodes



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Batteriestatus



Manueller Modus



Auto-Modus

Audio-Einstellungen



Schalten Sie den Ton ein



Geringes Volumen



Mittleres Volumen



Hohes Volumen

Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung



Aktivieren Sie das Fadenkreuz



Deaktivieren Sie das Fadenkreuz



Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung ein



Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus

Wireless-Einstellungen



Kopplung mit dem Empfänger



Real-World-Modus



Standard-Modus



Übertragung



Speicherbereinigung

Standby-Einstellungen



Nach 30 Sekunden



Nach 1 Minute



Nach 5 Minuten



Nach 30 Minuten



Dauerhaft aus



Schlafen