1

Bezprzewodowy skaner kodów 1D ze stacją dokującą HD6100

HD6100 dzięki swojej prostocie użytkowania i wysokiej funkcjonalności znakomicie nadaje się do odczytu wszelkich kodów kreskowych 1D. Zastosowanie wydajnego silnika laserowego o **prędkości odczytu aż 300 skanów na sekundę wpływa na wydajność pracy.** Obudowa zapewnia ochronę przed pyłem i wodą na **poziomie IP54.**

Bezprzewodowy skaner kodów 1D ze stacją dokującą HD6100

Model	HD6100	**Waga urządzenia**	160 g
Materiał wykonania	ABS+PC	**Waga z opakowaniem**	400 g
Źródło światła	650nm LED	**Wymiary stacji dokującej**	250 x 85 x 65 mm
Metoda skanowania	ręczne	**Wymiary urządzenia**	160 x 85 x 70 mm
Potwierdzenie odczytu	sygnał świetlny i dźwiękowy	**Wymiary opakowania**	185 x 120 x 85 mm
Interfejs	USB	**Temperatura pracy**	-20 ~ 50°C
Komunikacja bezprzewodowa	433 MHz	**Temperatura przechowywania**	-40 ~ 70°C
Stopień ochrony	IP54		
Odczytywane kody 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, Codabar, ISBN, ISSN, GS1 DataBar(RSS14), pozostałe jednowymiarowe		

HDWR
Hardware for business