

# Instrukcja obsługi

---

Automatyczny laserowy czytnik  
kodów kreskowych HD6800



## Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 617nm LED
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Szybkość odczytu:** 200 razy/sekunda
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 400 m na otwartych przestrzeniach
- **Potwierdzenie odczytu (światło):** tak
- **Potwierdzenie odczytu (dźwięk):** tak
- **Interfejs:** USB
- **Waga urządzenia[g]:** 275
- **Waga z opakowaniem [g]:** 360
- **Wymiary urządzenia [mm]:** 170 x 65 x 95
- **Wymiary stacji dokującej [mm]:** 115 x 70 x 90
- **Długość przewodu [cm]:** 150
- **Wymiary opakowania [mm]:** 180 x 145 x 95
- **Odczytywane kody 1D:** EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Odczytywane kody 2D:** Datamatrix, PDF417, QR

## Cechy charakterystyczne:

- Zasięg pracy do 400 m na otwartej przestrzeni
  - Możliwość zapisania w pamięci podręcznej do 500 kodów.
  - Tryb Virtual COM
  - Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
  - Bardzo szybki i sprawny odczyt kodów oraz przesył danych
  - Interfejs Plug&Play
  - Klasa odporności IP52
  - Możliwość blokady ponownego odczytania tego samego kodu
  - Bezpieczny upadek z wysokości 1.5 m
    - Pojemna bateria pozwalająca na cały dzień pracy
  - **W skład zestawu wchodzi:**
    - Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych
    - Stacja dokująca
    - Kabel USB do ładowania
- Pełna instrukcja obsługi producenta do **pro-**



## Kody sterujące — ustawienia czytnika



Ustawienia fabryczne



Połącz skaner odbiornikiem



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Pokaż ilość danych



Tryb przesyłania danych



Wyczyść wszystkie dane



Wyłączenie na 50 sekund



Wyłączenie na 2 minuty



Enter



Podwójny Enter



TAB



USB-HID



USB-virtual COM



Dodaj puste pole

## Kody sterujące — ustawienia czytnika



Wyłącz dźwięk



Niski ton dźwięku



Wysoki ton dźwięku