



OPrint-DA200CN to kompaktowa drukarka etykiet i kodów kreskowych z obcinakiem, która oferuje druk metodą termiczną lub termotransferową z prędkością do 203 mm/s i rozdzielczością 203 dpi. Wyposażona w złącze LAN, przyciski sterujące i wskaźniki LED, sprawdzi się w biurze, magazynie i handlu detalicznym.

Model	OPrint-DA200CN	Typ rolki	papier ciągły, die-cut, papier z czarnym znakiem, fan-fold, etykieta termiczna bez podkładu
Materiał	ABS plastik	Szerokość rolki	20~118 mm
Metoda drukowania	termiczna i termotransferowa	Grubość rolki	0.06~0.254 mm
Rozdzielczość	203 dpi	Średnica wałka	25.4 mm
Maksymalna prędkość druku	203 mm/s	Pojemność rolki etykiet	127 mm (5")
Maksymalna szerokość druku	104 mm	Długość etykiety	5~25,400 mm
Maksymalna długość druku	25,400 mm	Wymiary urządzenia	19 x 19,8 x 28 cm
CPU	400MHZ, 32-bit, ARM9	Wymiary opakowania	39,5 x 25,5 x 24 cm
Pamięć RAM	128MB SDRAM	Waga urządzenia	2,8 kg
Napięcie pracy	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz	Waga z opakowaniem	3,2 kg
Interfejs	USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, Ethernet	Temperatura pracy	5 do 40°C
Przyciski	włącznik, przycisk feed	Temperatura przechowywania	-40 do 60°C
Języki poleceń drukarki	EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL	Wilgotność pracy	25% do 85%
Długość ribbonu	maksymalnie 300 m	Wilgotność przechowywania	10% do 90%
Szerokość ribbonu	30 mm ~ 110 mm		
Drukowane kody 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codebar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen		
Drukowane kody 2D	QR CODE, PDF 417, Micro QR Code, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix		
Certyfikaty	FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB		