



**Drukarka OPrint-DB200N to urządzenie biurowe przeznaczone do wydajnego wydruku etykiet, paragonów oraz innych dokumentów.** Mimo kompaktowego rozmiaru pozwala na wydruk za pomocą metody termicznej, jak i termotransferowej.

**Urządzenie oferuje wysokiej jakości wydruk w rozdzielczości 203 dpi przy prędkości 152.4 mm/s.** Drukarka idealnie sprawdzi się w handlu, magazynach, ośrodkach logistycznych, jak i biurach.

|                         |                                                                                                                                                        |                            |                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model                   | OPrint-DB200                                                                                                                                           | Typ rolki                  | papier ciągły, die-cut, papier z czarnym znakiem, fan-fold, notched |
| Materiał wykonania      | ABS plastik                                                                                                                                            | Pojemność rolki etykiet    | 127 mm (5")                                                         |
| Metoda drukowania       | termiczna i termotransferowa                                                                                                                           | Długość etykiety           | 5~2794 mm                                                           |
| Rozdzielczość druku     | 203 dpi                                                                                                                                                | Grubość rolki              | 0.055~0.254 mm                                                      |
| Maks. prędkość druku    | 152.4 mm/s                                                                                                                                             | Szerokość rolki            | 15~112 mm (0.6"~4.4")                                               |
| Maks. szerokość druku   | 108 mm                                                                                                                                                 | Średnica wałka             | 25.4 mm (1")                                                        |
| Maks. długość druku     | 2794 mm                                                                                                                                                | Temperatura pracy          | 5 do 40°C                                                           |
| CPU                     | 400MHZ, 32-bit, ARM9                                                                                                                                   | Temperatura przechowywania | -40 do 60°C                                                         |
| Pamięć RAM              | 64MB SDRAM                                                                                                                                             | Wilgotność pracy           | 25% do 85%                                                          |
| Napięcie pracy          | AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz                                                                                                                             | Wilgotność przechowywania  | 10% do 90%                                                          |
| Interfejs               | USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, Ethernet                                                                                                                | Wymiary urządzenia         | 280 x 200 x 182 mm                                                  |
| Przyciski               | włącznik, przycisk stop, przycisk feed                                                                                                                 | Waga urządzenia            | 2.1 kg                                                              |
| Języki poleceń drukarki | EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL                                                                                                                            | Certyfikaty                | FCC, CE, CCC, BIS, CB                                               |
| Drukowane kody 1D       | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codebar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF 14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen |                            |                                                                     |
| Drukowane kody 2D       | QR CODE, PDF 417, Micro QR Code, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix                                                          |                            |                                                                     |

