

1

Termiczna drukarka etykiet z WIFI OPrint-DD200WN



Drukarka OPrint-DD200WN to urządzenie przeznaczone do wydajnego wydruku etykiet kurierskich, paragonów oraz opasek identyfikacyjnych. Oferuje wyraźny wydruk za pomocą metody termicznej w rozdzielczości 203 DPI. Drukarka idealnie sprawdzi się zarówno w handlu, na magazynie, jak i w placówkach medycznych.

Termiczna drukarka etykiet z WIFI OPrint-DD200WN

Model	OPrint-DD200WN	Typ rolki	papier ciągły, die-cut, papier z czarnym znakiem, fan-fold, notched
Materiał wykonania	ABS plastik	Pojemność rolki etykiet	127 mm (5")
Metoda drukowania	termiczna	Długość etykiety	5~2794 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi	Grubość rolki	0.06~0.254 mmmm
Maks. prędkość druku	203.2 mm/s	Szerokość rolki	20~60 mm
Maks. szerokość druku	54 mm	Średnica wałka	25.4 mm (1")
Maks. długość druku	2794 mm	Temperatura pracy	5 do 40°C
CPU	400MHZ, 32-bit, ARM9	Temperatura przechowywania	-40 do 60°C
Pamięć RAM	64MB SDRAM	Wilgotność pracy	25% do 85%
Napięcie pracy	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz	Wilgotność przechowywania	10% do 90%
Interfejs	USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, Ethernet, WIFI	Wymiary urządzenia	12,9 x 16,5 x 24,4 cm
Przyciski	włącznik, przycisk stop, przycisk feed	Waga urządzenia	1,9 kg
Języki poleceń drukarki	EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL	Certyfikaty	FCC, CE, CCC, BIS, CB
Drukowane kody 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codebar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF 14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen		
Drukowane kody 2D	QR CODE, PDF 417, Micro QR Code, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data MAtrix		

