

Drukarka przemysłowa do etykiet z obcinakiem OPrint-IA200N



Przemysłowa drukarka etykiet OPrint-IA200CN gwarantuje wyraźny i dokładny wydruk paragonów, etykiet itp. o **maksymalnej szerokości do 104 mm o rozdzielczości 203 dpi z prędkością do 203 mm/s**. Podczas wydruku sprzęt wykorzystuje **metodę termiczną bądź termotransferową** w zależności od preferencji użytkownika. Urządzenie idealnie sprawdzi się w druku wysokonakładowym.

Drukarka przemysłowa do etykiet z obcinakiem

OPrint-IA200CN

Model	OPrint-IA200CN	Typ rolki	papier ciągły, die-cut, papier z czarnym znakiem, fan-fold, notched
Materiał	ABS plastik, metal	Szerokość rolki	20~120 mm
Metoda drukowania	termiczna i termotransferowa	Grubość rolki	0.06~0.254 mm
Rozdzielczość	203 dpi	Średnica wałka	25.4 ~ 76.2 mm
Maks. prędkość druku	203 mm/s	Pojemność rolki etykiet	203 mm (8")
Maks. szerokość druku	104 mm	Długość etykiety	5~2,286 mm
Maks. długość druku	2286 mm	Wymiary urządzenia	25,5 x 26,5 x 42,5 cm
CPU	400MHZ, 32-bit, ARM9	Wymiary opakowania	51 x 38 x 37 cm
Pamięć RAM	128MB SDRAM	Waga urządzenia	9.65 kg
Napięcie pracy	AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz	Waga z opakowaniem	11,5 kg
Interfejs	USB 2.0, USB Host 2.0, RS-232, Ethernet	Temperatura pracy	5 do 40°C
Przyciski	włącznik, przycisk stop, przycisk feed	Temp. przechowywania	-40 do 60°C
Języki poleceń drukarki	EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL	Wilgotność pracy	25% do 85%
Długość ribbonu	maksymalnie 405 m	Wilgotność przechowywania	10% do 90%
Szerokość ribbonu	maksymalnie 115 mm	Certyfikaty	FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB
Drukowane kody 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codebar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen		
Drukowane kody 2D	QR CODE, PDF 417, Micro QR Code, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix		

