



SecureEntry-AC100 przeznaczony został do zarządzania kontrolą dostępową do różnego rodzaju budynków. Urządzenie oferuje weryfikację poprzez **kartę RFID i hasło**. Odporność na wnikanie wody pozwala na montaż na zewnątrz budynku.

System kontroli dostępu RFID SecureEntry-AC100

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Model | SecureEntry-AC100 | Klawiatura | silikonowe klawisze |
| Obsługiwane karty RFID | 125 kHz | Temperatura pracy | 0~45°C |
| Rodzaj | System kontroli dostępu zewnętrzny | Temperatura przechowywania | -20~60°C |
| Interfejs | Wiegand 26/ Wiegand 34 | Wilgotność pracy | 40%~90% |
| Rodzaj weryfikacji | karta RFID, hasło | Wilgotność przechowywania | 20%~90% |
| Maks. liczba pracowników w bazie | 1000 | Wymiary produktu | 11 x 6 x 2,2 cm |
| Liczba przycisków | 13 | Wymiary opakowania | 13,5 x 9,8 x 3,5 cm |
| Kontrola dostępu | tak | Waga produktu | 50 g |
| Napięcie | DC12V±10%, Prąd:0,1A | Waga produktu z opakowaniem | 100 g |

