

Czytnik RFID do kontroli dostępu SecureEntry-AC400HF



SecureEntry-AC400HF to kompaktowy czytnik RFID przeznaczony do kontroli dostępu do budynków. Oferuje autoryzację za pomocą karty RFID oraz indywidualnego hasła. Wyposażony został w interfejs Wiegand 26, co daje możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Cechuje się napięciem DC9-16V i działa na częstotliwości 13,56 mHz.

Czytnik RFID do kontroli dostępu SecureEntry-AC400HF

Model	SecureEntry-AC400HF	Klawiatura oraz klawisze	dotykowa klawiatura
Odległość odczytu	5-10 cm	Odporność	zabezpieczenie przed wnikaniem wody
Rodzaj urządzenia	czytnik kontroli dostępu na karty RFID	Napięcie	DC 9V - 16V, standardowe 12DC
Rodzaj weryfikacji	karta RFID, hasło	Prąd roboczy	100 mA
Częstotliwość pracy	13,56 MHz	Interfejs	Wiegand 26 output
Rodzaj odczytywanych kart	Mifare	Temperatura pracy	-20°C - 70°C
Szybkość reakcji	mniej niż 0,2 sekundy	Wilgotność pracy	10%-90%
Odległość komunikacji	100 m	Wymiary produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Transfer danych	w czasie rzeczywistym	Wymiary opakowania	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Sygnal świetlny	wbudowana dioda LED	Waga produktu	200 g
Sygnal dźwiękowy	wbudowany głośnik (brzęczyk)	Waga z opakowaniem	400 g

