

# Samodzielny kontroler dostępu SecureEntry-AC900LF



**SecureEntry-AC900LF to samodzielny kontroler dostępu.** Oferuje autoryzację za pomocą **karty RFID oraz indywidualnego hasła.** Wyposażony został w interfejs **Wiegand 26**, co daje możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Cechuje się **napięciem DC12V i działa na częstotliwości 125 kHz.**

# Samodzielny kontroler dostępu SecureEntry-AC900LF

<b>Model</b>	SecureEntry-AC900LF	<b>Napięcie robocze</b>	DC 12V+ 12%
<b>Odległość odczytu</b>	5-15 cm	<b>Prąd roboczy</b>	1,2A
<b>Rodzaj urządzenia</b>	samodzielny kontroler dostępu	<b>Przełącznik blokady</b>	DC 12V/3A
<b>Rodzaj weryfikacji</b>	karta RFID, hasło	<b>Temperatura pracy</b>	40%-90%
<b>Częstotliwość pracy</b>	125 kHz	<b>Wilgotność pracy</b>	18,5x13,9x5,5 cm
<b>Maks. liczba pracowników w bazie</b>	1000	<b>Wymiary produktu</b>	12,3x8,4x2,3 cm
<b>Klawiatura oraz klawisze</b>	dotykowa	<b>Wymiary opakowania</b>	18,5x13,9x5,5 cm
<b>Odczytywane rodzaje chipów</b>	EM	<b>Waga produktu</b>	200g
<b>Interfejs</b>	Wiegand 26 Output	<b>Waga z opakowaniem</b>	400g

