

1

Czytnik RFID średniego zasięgu SecureEntry-CR200RS



SecureEntry-CR200RS to zaawansowany czytnik RFID średniego zasięgu. Szybko i bezproblemowo odczytuje karty RFID o częstotliwości 125 kHz z odległości od 80 cm aż do 1 metra. Cechuje się napięciem wynoszącym 12V i sprawdzi się jako urządzenie dostępne do budynków. Wyposażony został w interfejs RS232.

2 Czytnik RFID średniego zasięgu SecureEntry-CR200RS

Model	SecureEntry-CR200RS	Rodzaj odczytywanych chipów	EM
Gwarancja	1 rok	Interfejs	RS232
Kolor	ciemnoszary	Odległość komunikacji	≤1200 m
Rodzaj urządzenia	czytnik RFID średniego zasięgu	Temperatura pracy	-10°C - 70°C
Rodzaj weryfikacji	karta RFID	Wymiary produktu	26 x 26 x 3,5 cm
Częstotliwość działania	125 kHz	Wymiary opakowania	28,3 x 26,6 x 4,6 cm
Zasięg odczytu	80 - 100 cm	Waga produktu	2 kg
Napięcie	DC 12V	Waga z opakowaniem	4 kg
Prąd roboczy	≤100mA		

