

Czytnik RFID z kontrolą dostępu SecureEntry-CR20HF



SecureEntry-CR20HF to czytnik na karty RFID oferujący kontrolę i zarządzanie dostępem do budynków i pomieszczeń. Obsługuje karty o częstotliwości 13,56 MHz. Stopień ochrony na poziomie IP66 czyni go odpornym na działanie wody i niskich temperatur, dzięki czemu z powodzeniem może być montowany na zewnątrz budynku.

Czytnik RFID z kontrolą dostępu SecureEntry-CR20HF

Model	SecureEntry-CR20HF	Odległość odczytu	0-5 cm
Gwarancja	1 rok	Odczytywane rodzaje chipów	Mifare
Rodzaj urządzenia	Czytnik RFID z kontrolą dostępu	Prąd roboczy	<50mA
Interfejs	Wiegand 34	Temperatura pracy	-25°C - 60°C
Rodzaj weryfikacji	karta RFID 13,56 MHz	Wilgotność pracy	10%-98%
Kontrola dostępu	tak	Wymiary produktu	120 x 48 x 20 mm
Obsługiwane karty RFID	13,56 MHz	Waga produktu	105 g
Napięcie	9-18VDC	Waga z opakowaniem	145 g
Stopień ochrony	IP66		

