

Czytnik RFID z kontrolą dostępu SecureEntry-CR20LF



SecureEntry-CR20LF to czytnik na karty RFID oferujący kontrolę i zarządzanie dostępem do budynków i pomieszczeń. Obsługuje karty o częstotliwości 125 kHz. Stopień ochrony na poziomie IP66 czyni go odpornym na działanie wody i niskich temperatur, dzięki czemu z powodzeniem może być montowany na zewnątrz budynku.

Czytnik RFID z kontrolą dostępu SecureEntry-CR20LF

Model	SecureEntry-CR20LF	Odległość odczytu	0-5 cm
Gwarancja	1 rok	Odczytywane rodzaje chipów	EM
Rodzaj urządzenia	Czytnik RFID z kontrolą dostępu	Prąd roboczy	<30mA
Interfejs	Wiegand 26	Temperatura pracy	-40°C - 60°C
Rodzaj weryfikacji	karta RFID 125 kHz	Wilgotność pracy	10%-98%
Kontrola dostępu	tak	Wymiary produktu	120 x 48 x 20 mm
Obsługiwane karty RFID	125 kHz	Waga produktu	105 g
Napięcie	9-18VDC	Waga z opakowaniem	145 g
Stopień ochrony	IP66		

