

Czytnik kontroli dostępu RFID SecureEntry-CR50HF



SecureEntry-CR50HF to czytnik kontroli dostępu przeznaczony do zarządzania dostępem do budynku. Oferuje **częstotliwość 13,56 MHz** i pozwala na odblokowanie drzwi za pomocą karty RFID. Solidna konstrukcja i **metalowa obudowa ze stopniem ochrony IP68**, zapewniają odporność na uszkodzenia i chronią przed wnikaniem **wody** do wnętrza urządzenia.

Czytnik kontroli dostępu RFID SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Interfejs	Wiegand 26/34
Kolor	srebrny	Obsługiwane karty RFID	13,56 MHz Mifare
Rodzaj urządzenia	czytnik kontroli dostępu RFID	Kontrola dostępu	tak
Rodzaj weryfikacji	karta RFID	Stopień ochrony	IP68
Materiał wykonania	metal	Temperatura pracy	-25° C to 75° C
Szybkość odczytu	poniżej 0,2 sekundy	Wilgotność pracy	10%-90%
Zasięg odczytu	3-10 cm	Wymiary produktu	12x6,5x2,1 cm
Odległość komunikacji	100 metrów	Wymiary opakowania	14,2x9,2x4,3 cm
Transfer danych	w czasie rzeczywistym	Waga produktu	400 g
Napięcie robocze	DC9V-16V, standardowe 12V	Waga z opakowaniem	500 g
Prąd roboczy	70 mA		
Sygnal świetlny	wbudowana dioda LED (dwukolorowa)		
Sygnal dźwiękowy	Wbudowany głośnik (brzęczyk)		

