

Czytnik kontroli dostępu RFID SecureEntry-CR50LF



SecureEntry-CR50LF to czytnik kontroli dostępu przeznaczony do zarządzania dostępem do budynku. Oferuje **częstotliwość 125 kHz** i **pozwala na odblokowanie drzwi za pomocą karty RFID**. Solidna konstrukcja i **metalowa obudowa ze stopniem ochrony IP68**, **zapewniają odporność na uszkodzenia i chronią przed wnikaniem wody** do wnętrza urządzenia.

Czytnik kontroli dostępu RFID SecureEntry-CR50LF

Model	SecureEntry-CR50LF	Interfejs	Wiegand 26/34
Kolor	srebrny	Obsługiwane karty RFID	125 kHz EM
Rodzaj urządzenia	Czytnik RFID z kontrolą dostępu	Kontrola dostępu	tak
Rodzaj weryfikacji	karta RFID	Stopień ochrony	IP68
Materiał wykonania	metal	Temperatura pracy	-25° C do 75° C
Szybkość reakcji	poniżej 0,2 sekundy	Wilgotność pracy	10%-90%
Zasięg zbliżeniowy	3-10 cm	Wymiary produktu	12x6,5x2,1 cm
Odległość komunikacji	100 metrów	Wymiary opakowania	14,2x9,2x4,3 cm
Transfer danych	w czasie rzeczywistym	Waga produktu	400 g
Napięcie robocze	DC9V-16V, standardowe 12V	Waga z opakowaniem	500 g
Prąd roboczy	70 mA		
Sygnal świetlny	Wbudowana dioda LED (dwukolorowa)		
Sygnal dźwiękowy	Wbudowany głośnik (brzęczyk)		

