

# Czytnik RFID z kontrolą dostępu SecureEntry-CR60HF



**SecureEntry-CR60HF to czytnik na karty RFID oferujący kontrolę i zarządzanie dostępem do budynków i pomieszczeń. Obsługuje karty o częstotliwości 13,56 MHz.**

Cechuje się kompaktowym kształtem i eleganckim designem. Oferuje napięcie DC 9-16V i posiada interfejs Wiegand 26 z możliwością zmiany na Wiegand 34.

# Czytnik RFID z kontrolą dostępu SecureEntry-CR60HF

<b>Model</b>	SecureEntry-CR60HF	<b>Transfer danych</b>	w czasie rzeczywistym
<b>Gwarancja</b>	1 rok	<b>Napięcie robocze</b>	DC 9V - 16V, standardowe 12V
<b>Rodzaj urządzenia</b>	Czytnik RFID z kontrolą dostępu	<b>Prąd roboczy</b>	70mA
<b>Częstotliwość działania</b>	13,56 MHz	<b>Interfejs</b>	Wiegand 26 lub 34- 60°C
<b>Rodzaj weryfikacji</b>	karta RFID	<b>Temperatura pracy</b>	-25° C - 75° C
<b>Szybkość reakcji</b>	poniżej 0,2 sekundy	<b>Wilgotność pracy</b>	10%-90%
<b>Odległość odczytu</b>	2-10 cm, zależny od karty lub tagu	<b>Wymiary produktu</b>	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
<b>Sygnal świetlny</b>	dwukolorowa dioda LED	<b>Wymiary opakowania</b>	10,5 x 9,6 x 3 cm
<b>Sygnal dźwiękowy</b>	wbudowany głośnik (brzęczyk)	<b>Waga produktu</b>	100 g
<b>Kontrola dostępu</b>	tak	<b>Waga z opakowaniem</b>	250 g
<b>Odległość komunikacji</b>	100 metrów		

