



SecureEntry-CR60LF ist ein RFID-Kartenleser zur Kontrolle und Verwaltung des Zutritts zu Gebäuden und Räumen. Er unterstützt 125-kHz-Karten, verfügt über eine kompakte Form und ein elegantes Design. Das Gerät arbeitet mit einer Gleichspannung von 9–16V und ist mit einem Wiegand-26-Interface ausgestattet, das bei Bedarf auf Wiegand 34 umgestellt werden kann.

Modell	SecureEntry-CR60LF	Datenübertragung	in Realzeit
Typ des Geräts	RFID-Leser mit Zugangskontrolle	Betriebsspannung	DC 9V - 16V, Standard 12V
Frequenz	125 kHz	Betriebsstrom	70mA
Art der Verifizierung	RFID-Karte	Schnittstelle	Wiegand 26 oder 34
Geschwindigkeit der Reaktion	weniger als 0,2 Sekunden	Betriebstemperatur	-25° C - 75° C
Leseabstand	2-10 cm, je nach Karte oder Anhänger	Betriebsfeuchtigkeit	10%-90%
Lichtsignal	zweifarbige LED	Abmessungen des Produkts	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Tonsignal	eingebauter Lautsprecher (Summer)	Abmessungen der Verpackung	10,5 x 9,6 x 3 cm
Zugangskontrolle	ja	Gewicht des Produkts	100 g
Distanz in der Kommunikation	100 meters	Gewicht mit Verpackung	250 g

