



SecureEntry-CR60LF to czytnik na karty RFID oferujący kontrolę i zarządzanie dostępem do budynków i pomieszczeń. Obsługuje karty o częstotliwości 125 kHz.

Cechuje się kompaktowym kształtem i eleganckim designem. Oferuje napięcie DC 9-16V i posiada interfejs Wiegand 26 z możliwością zmiany na Wiegand 34.

Czytnik RFID z kontrolą dostępu SecureEntry-CR60LF

Model	SecureEntry-CR60LF	Transfer danych	w czasie rzeczywistym
Gwarancja	1 rok	Napięcie robocze	DC 9V - 16V, standardowe 12V
Rodzaj urządzenia	Czytnik RFID z kontrolą dostępu	Prąd roboczy	70mA
Częstotliwość działania	125 kHz	Interfejs	Wiegand 26 lub 34- 60°C
Rodzaj weryfikacji	karta RFID	Temperatura pracy	-25° C - 75° C
Szybkość reakcji	poniżej 0,2 sekundy	Wilgotność pracy	10%-90%
Odległość odczytu	2-10 cm, zależny od karty lub tagu	Wymiary produktu	8,6 x 8,6 x 8,2 cm
Sygnal świetlny	dwukolorowa dioda LED	Wymiary opakowania	10,5 x 9,6 x 3 cm
Sygnal dźwiękowy	wbudowany głośnik (brzęczyk)	Waga produktu	100 g
Kontrola dostępu	tak	Waga z opakowaniem	250 g
Odległość komunikacji	100 metrów		

