

# Manuell

---

Einsteckhaken mit  
Tiegel, abgewinkelt  
**SecureEntry-SC10**

## Inhaltsverzeichnis

Leistungsbeschreibung:.....	2
Inhalt des Kits:.....	2
Montageanleitung.....	3
Wartung und Nutzung.....	4
Sicherheitshinweise .....	4

## Leistungsbeschreibung:

- **Gerätetyp:** Einsteckhaken, abgewinkelt
- **Material: Aluminiumlegierung**
- **Anwendung:** Einsteckschlösser, gewöhnliche und elektronische Schlösser
- **Produktmaße:** 25 x 2,85 x 4,95 cm, 18 x 5 x 5 cm
- **Maße mit Verpackung:** 26,8 x 6,5 x 6,5 cm
- **Produktgewicht:** 100 g
- **Gewicht mit Verpackung:** 200 g

## Inhalt des Kits:

- Elektrischer Schlossclip
- 2 Metallplatten

## Anforderungen an die Montage

- Türen, die mit einem Einsteckschloss mit Riegel (mechanisch, elektromagnetisch oder elektrisch) ausgestattet sind
- Stabiler Türrahmen zum Verschrauben der Falle
- Grundlegende Montagewerkzeuge: Schraubendreher oder Schraubendreher, Bohrer (falls erforderlich), Wasserwaage, Schrauben und Schrauben

## Montageanleitung

### **Vorbereitung des Installationsortes**

Öffnen Sie die Tür und suchen Sie die Stelle am Türrahmen, an der der Schließbolzen eintreten wird. Der Haken sollte so an der Kante des Rahmens befestigt werden, dass er in einer Linie mit dem Schloss liegt.

### **Montage des Schlagbolzblechs**

Setzen Sie den Haken gegen den Türrahmen und prüfen Sie, ob der Riegel frei in die Hahnöffnung eindringt. Nehmen Sie bei Bedarf kleinere Anpassungen an der Position vor.

### **Markieren der Löcher**

Markieren Sie die Stellen, an denen Sie Löcher für die Befestigungsschrauben bohren müssen.

### **Anbringen des Hakens**

Schrauben Sie den Clip mit Schrauben an den Türrahmen. Achten Sie darauf, dass es stabil ist und gut auf der Oberfläche haftet.

## Funktionsprüfung

Schließen Sie die Tür und prüfen Sie, ob der Schließbolzen richtig in die Falle einrastet und auf Widerstand stößt. Das Schloss sollte reibungslos funktionieren – sowohl mechanisch als auch in elektrischer oder elektromagnetischer Ausführung.

## Wartung und Nutzung

- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Befestigungsschrauben stabil sind und sich nicht gelöst haben.
- Wenn das Hahnloch sichtbar verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Schmiermittel oder Öle, in denen sich Staub und Schmutz ansammeln können.
- Im Falle einer mechanischen Beschädigung die Kupplung durch eine neue ersetzen.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation muss gemäß den Anweisungen erfolgen, um eine Fehlfunktion des Schlosses zu vermeiden.
- Wenn Sie mit elektrischen oder elektromagnetischen Schlössern installiert sind, stellen Sie sicher, dass die Elektroinstallation in Übereinstimmung mit den geltenden Normen erfolgt.
- Modifizieren Sie die Kupplung nicht selbst.