1 Tag RFID dalekiego zasięgu, Tag-U8-069

U8-069 to zaawansowany tag RFID o długim zasięgu odczytu, zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach przemysłowych i zewnętrznych. Działa na częstotliwościach UHF 865-868 MHz (Europa) lub 902-928 MHz (USA), oferując niezawodną wydajność. Kompaktowy (69 x 23 x 7 mm) i wytrzymały, jest odporny na wodę i zanieczyszczenia (IP68), z zasięgiem odczytu do 10 metrów

2

Tag RFID dalekiego zasięgu, Tag-U8-069

Model	Tag-U8-069	**Przechowywanie danych**	do 50 lat
Kolor	biały	**Wymiary**	69 x 23 x 7 mm
Materiał wykonania	PC	**Otwory**	5,2 mm x 2
Częstotliwość pracy	EU 865-868 MHz, US 902-928 MHz	**Waga**	10.8 g
Odległość odczytu	do 5 m (czytnik ręczny), do 10 m (czytnik stacjonarny)	**Temperatura pracy**	-25°C do +85°C
Typ układu scalonego	NXP UCODE 8	**Temperatura przechowywania**	-40°C do +85°C
Pamięć	EPC 128 bitów, TID 96 bitów	**Stopień ochrony IP**	IP68
Cykle zapisu	100 000 razy	**Certyfikaty**	Zatwierdzony zasięg, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE