

Rejestrator 125 kHz i 13,56 mHz TimeLok-200NWEPI



Rejestrator czasu pracy TimeLok-200NWEPI został przeznaczony do ewidencjonowania czasu pracy. Oferuje **weryfikację za pomocą odcisku palca, hasło oraz karty bądź breloka RFID o częstotliwości 125 kHz oraz 13,56 mHz**. Czytnik godzin pozwala na **zapis do 1000 pracowników w bazie**, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w średnim, jak i dużym przedsiębiorstwie.

2 Rejestrator 125 khZ i 13,56 mhz TimeLok-200NWEPI

Model	TimeLok-200NWEPI	Zasilanie	12V
Materiał	ABS	Komunikacja	USB Host/Ethernet, WiFi, P2P
Rodzaj weryfikacji	Odcisk palca, karta, pin	Współczynnik błędu	1/1 000 000
Częstotliwość pracy	125 kHz i 13,56 mHzkHz	Temperatura pracy	-10 ~ 60
Maks. liczba pracowników w bazie	1000	Wilgotność pracy	20 ~ 80%
Maks. liczba odcisków w bazie	1000	Wymiary urządzenia	17,5 x 12,5 x 4 cm
Maks. liczba haseł w bazie	1000	Wymiary opakowania	19,5 x 15 x 10,5 cm
Maks. pojemność logów w bazie	100 000	Waga urządzenia	350 g
Liczba przycisków	16	Waga z opakowaniem	450 g
Wyświetlacz	2.4 cala TFT LCD		
Język menu	angielski		

