

Kabelgebundenes RFID-Tag-Lesegerät HD-RD80



Das RFID-Lesegerät HD-RD80 ist ein kabelgebundenes Gerät zur Identifizierung von Waren und Personen auf der Grundlage der Funkwellen-Technologie. Das Lesegerät funktioniert mit jedem Computer über ein spezielles USB-Kabel nach dem Prinzip einer HID-Tastatur, sodass keine zusätzlichen Treiber erforderlich sind.

Kabelgebundenes RFID-Tag-Lesegerät HD-RD80

Modell	HD-RD80	Länge des Kabels	140 cm
Material für die Herstellung	ABS	Abmessungen des Geräts	105 x 68 x 14 mm
Methode des Lesens	automatisch	Abmessungen der Verpackung	125 x 85 x 38 mm
Bestätigung der Ablesung	Licht- und Tonsignal	Gewicht des Geräts	140 g
Lesegeschwindigkeit	bis zu 200 ms	Gewicht mit Verpackung	300 g
Leseabstand	0,5-80 mm	Betriebstemperatur	-10 an 70°C
Zeit zwischen den Messungen	0,5 s	Lagertemperatur	-20 an 80°C
Häufigkeit des Einsatzes	125 kHz	Feuchtigkeit im Betrieb	0 an 90%
Stromversorgung	USB DC 5V	Feuchtigkeit bei der Lagerung	0 an 90%
Schnittstelle	USB	Ausgabeformat	10-stellige Dezimalzahl
Lesbare Chips	EM4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577		

