1 Duplikator kopiarka RFID 125kHz HD-RDK1

Duplikator HD-RDK1 został przeznaczony do kopiowania sygnały z kart i breloków RFID. Cechuje się kompaktowym kształtem, pozwalającym zaoszczędzić przestrzeń roboczą. Niska waga i specjalne wyprofilowanie uchwytu wpływają na komfort i wygodę użytkowania.

Duplikator kopiarka RFID 125kHz HD-RDK1

Model	HD-RDK1		
Materiał wykonania	ABS	**Czas pracy**	powyżej 20000 operacji
Metoda odczytu	automatycznie	**Odległość odczytu**	0,5-50 cm
Potwierdzenie odczytu	sygnał świetlny i dźwiękowy	**Częstotliwość pracy**	125 kHz
Zasilanie	2x bateria AAA	**Temperatura pracy**	-10 do 70°C
Waga urządzenia	120 g	**Temperatura przechowywania**	-20 do 80°C
Waga z opakowaniem	210 g	**Wilgotność pracy**	0 do 90%
Wymiary urządzenia	115 x 68 x 28 mm	**Wilgotność przechowywania**	0 do 90%
Wymiary opakowania	132 x 78 x 42 mm		
Odczytywane chipy	TK4100, EM4100, EM4200		
Wspierane kart programowalne	T5577, EM4305		

HDWR
Hardware for business