



Stacjonarny czytnik kodów kreskowych HD200 Wykonany został z wysokiej jakości materiałów i posiada **solidną, metalową obudowę** co czyni go **wytrzymałym i odpornym na wstrząsy**. Sprawdza się w użytku również w trudniejszych warunkach. Wysokiej jakości silnik skanujący bez problemu odczytuje **wiodące kody 1D oraz 2D, niezależnie od ich gęstości**. Układ optyczny skanuje kody drukowane, jak i wyświetlane na ekranach LCD oraz wyświetlaczach urządzeń mobilnych

Czytnik kodów 2D metalowa obudowa HD200

Model	HD200		
Źródło światła	laser LED 630nm +/- 10nm	Pobór prądu	250 mA
Metoda skanowania	ręcznie/ automatycznie	Kontrast wydruku	min.25%
Obudowa	metalowa	Temperatura pracy	0 do 45°C
Matryca	CMOS	Temperatura przechowywania	-20 do 70°C
Interfejs	USB, RS232, Virtual COM	Wilgotność pracy	5 do 95%
Waga urządzenia	170 g	Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Waga z opakowaniem	290 g	Stopień ochrony	IP54
Wymiary urządzenia	90 x 50 x 30 mm	Długość przewodu	200 cm
Wymiary opakowania	275 x 180 x 100 mm		
Odczytywane kody 1D	CodaBar, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, IATA 2of5, Interleaved 2of5, GS1 DataBar, HongKong 2of5, Matrix 2of5, MSI Plessey, NEC 2of5, Pharmacode Plessey, Straight 2of5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, microPDF, GS1 Composite		
Odczytywane kody 2D	MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code, microQR, Aztec, HanXin, GoCode		

