



Przewodowy HD26A to wygodny czytnik kodów kreskowych cechujący się solidnym wykonaniem i ergonomicznym kształtem podnoszącym komfort, nawet wielogodzinne skanowanie. Oferuje tryb automatyczny i odczyt kodów z ekranów LCD, dzięki matrycy CCD odpornej na uszkodzenia.

Automatyczny czytnik kodów 1D z podstawką HD26A

Model	HD26A		
Materiał wykonania	ABS + PC	Szybkość odczytu	200 razy/sekunda
Metoda skanowania	ręcznie/ automatycznie	Dokładność odczytu	0.10 mm
Potwierdzenie skanowania	dwa rodzaje emitowanego dźwięku	Współczynnik błędów	1/800 milionów
Interfejs	USB, Virtual COM	Kontrast wydruku	min. 25%
Waga urządzenia	110 g	Odległość odczytu	0,5-500 mm
Waga z opakowaniem	350 g	Temperatura pracy	0 do 45°C
Wymiary urządzenia	145 x 50 x 75 mm	Temperatura przechowywania	-40 do 60°C
Wymiary podstawki	175 x 120 x 185 mm	Wilgotność pracy	5 do 95%
Długość przewodu	150 cm	Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Wymiary opakowania	175 x 90 x 60 mm	Stopień ochrony	IP54
Odczytywane kody 1D	Code39, Full ASCII COde 39, Code32, Code128, Code93, Code11, Codebar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2-5, STD 2-5, Industrial 2-5, matrix 2-5, IATA, MSI/PLESSY, BC-412		

