



Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych HD33C posiada wysokiej jakości układ skanujący oparty o matrycę CCD nie posiadającą ruchomych elementów, co czyni skaner odporniejszym na uszkodzenia mechaniczne. Matryca CCD pozwala na szybki i precyzyjny odczyt wiodących kodów 1D, zarówno drukowanych, jak i wyświetlanych na ekranach LCD.

## Precyzyjny, bezprzewodowy czytnik kodów z matrycą CCD HD33C

|                          |                                                                                                                                                        |                            |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Model                    | HD33C                                                                                                                                                  |                            |                  |
| Źródło światła           | 650nm LED                                                                                                                                              | Pojemność baterii          | 700 mAh          |
| Metoda skanowania        | ręcznie                                                                                                                                                | Napięcie zasilania         | 5V               |
| Szybkość skanowania      | 500 razy/ sekunda                                                                                                                                      | Temperatura pracy          | -10 - 50°C       |
| Zasięg bezprzewodowy     | do 100 m na otwartych przestrzeniach                                                                                                                   | Temperatura przechowywania | -20 - 60°C       |
| Potwierdzenie skanowania | sygnał dźwiękowy i świetlny                                                                                                                            | Wilgotność pracy           | 5 - 90%          |
| Interfejs                | USB                                                                                                                                                    | Wilgotność przechowywania  | 5 - 90%          |
| Waga urządzenia          | 136 g                                                                                                                                                  | Stopień ochrony            | IP42             |
| Waga z opakowaniem       | 400 g                                                                                                                                                  | Długość przewodu           | 150 cm           |
| Wymiary urządzenia       | 164 x 74 x 90 mm                                                                                                                                       | Wymiary opakowania         | 210 x 80 x 90 mm |
| Odczytywane kody 1D      | EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX 2of5, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe |                            |                  |

