



Laserowy czytnik kodów kreskowych HD42A cechuje się solidną konstrukcją zapewniającą wytrzymałość i odporność na upadki z wysokości do 1.5 metra. Wysokiej jakości układ skanujący odczytuje wiodące kody 1D oraz kody odwrócone. Możliwość automatycznego skanowania kodów podnosi wydajność pracy.

## Automatyczny Laserowy czytnik kodów kreskowych HD42A

|                         |                                                                                                                                                             |                            |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Model                   | HD42A                                                                                                                                                       |                            |                  |
| Źródło światła          | 650nm Laser                                                                                                                                                 | Szerokość odczytu          | 100 mm           |
| Materiał wykonania      | ABS+PC                                                                                                                                                      | Szybkość odczytu           | 200 razy/sekunda |
| Metoda skanowania       | ręcznie / automatycznie                                                                                                                                     | Dokładność odczytu         | 0.10-0.825 mm    |
| Powiadomienia (światło) | dioda LED (czerwona, zielona)                                                                                                                               | Współczynnik błędów        | 1/800 milionów   |
| Powiadomienia (dźwięk)  | dwa rodzaje emitowanego dźwięku                                                                                                                             | Temperatura pracy          | 0 do 45°C        |
| Interfejs               | RS232, USB                                                                                                                                                  | Temperatura przechowywania | -40 do 60°C      |
| Waga urządzenia         | 115 g                                                                                                                                                       | Wilgotność pracy           | 5 do 95%         |
| Waga z opakowaniem      | 235 g                                                                                                                                                       | Stopień ochrony            | IP54             |
| Wymiary urządzenia      | 65 x 135 x 90 mm                                                                                                                                            | Długość przewodu           | 200 cm           |
| Wymiary podstawki       | 153 x 175 x 260 mm                                                                                                                                          | Wymiary opakowania         | 200 x 140 x 80   |
| Odczytywane kody 1D     | EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe |                            |                  |

