1 Kabelgebundener USB-Barcodeleser HD67

Der kabelgebundene Barcode-Leser HD67 zeichnet sich durch ein elegantes Design und eine ergonomische Form für den komfortablen täglichen Gebrauch aus. Das Laserscanning-System liest gängige Barcodes mühelos mit einer **Geschwindigkeit von 100 Scans pro Sekunde.**

2 Kabelgebundener USB-Barcodeleser HD67

Modell	HD67		
Lichtquelle	650-670nm Laser	**Lesegeschwindigkeit**	100 Mal/Sekunde
Herstellungsmaterial	ABS + PC	**Lesegenauigkeit**	0.10 mm
Scanmethode	manuell	**Fehlerrate**	1/800 Millionen
Scanbestätigung	zwei Arten von ausgesendetem Schall	**Druckkontrast**	min. 30%
Schnittstelle	USB	**Leseentfernung**	2,5-600 mm
Gerätegewicht	130 g	**Operating temperature**	0℃ - 45℃
Gewicht inklusive Verpackung	313 g	**Lagertemperatur**	-40℃ - 60℃
Geräteabmessungen	65 x 160 x 90 mm	**Betriebsfeuchtigkeit**	5 - 95%
Verpackungsabmessungen	210 x 115 x 85 mm	**Lagerfeuchtigkeit**	5 - 95%
Kabellänge	200 cm	**Schutzgrad**	IP54
	EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, matrix 2 0f 5, CODABAR, MSI		

HDWR
Hardware for business