

Instrukcja obsługi

Waga hakowa **wagPRO-H1500**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Opis przycisków wagi:.....	4
Opis przycisków pilota:.....	5
Uwagi:.....	5

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** stal
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 1500 kg
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Maksymalne obciążenie bezpieczeństwa:** 125% obciążenia nominalnego
- **Dokładność:** 200 g
- **Wyświetlacz:** cyfrowy LCD
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia
- **Dostępne jednostki wagi:** kg, lb
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 20 metrów
- **Rodzaj baterii:** litowo-jonowa
- **Zasilanie:** 4 x bateria 1,5V/AA
- **Temperatura pracy:** - 10- 40°C
- **Wilgotność pracy:** do 90% przy temp. 20 °C
- **Wymiary urządzenia:** 27,5 x 14,5 x 7 cm
- **Wymiary opakowania:** 28,5 x 17,5 x 10 cm
- **Waga urządzenia:** 1,3 kg
- **Waga z opakowaniem:** 1,7 kg

Zawartość zestawu:

- Waga hakowa,
- pilot do sterowania wagą,
- zestaw baterii do wagi i pilota,
- instrukcja obsługi.

Cechy:

- **Dostępne jednostki:** kg, lb
- **Wyświetlacz:** cyfrowy LCD z podświetleniem
- **Zasilanie:** 4 x bateria 1,5V/AA
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia

Opis przycisków wagi:

1. Pierwszy przycisk: krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza zasilanie.
2. Drugi przycisk: Gdy na wadze znajduje się masa, naciśnij krótko jeden raz, aby zatrzymać masę i naciśnij 3 sekundy, aby przełączyć jednostkę kg/lb/n.
3. Trzeci przycisk: Funkcja zerowania wagi (funkcja zerowania wagi w zakresie 3% i funkcja odrywania wagi w zakresie 3%-100%).

Opis przycisków pilota:

Przycisk OFF – służy do włączania/wyłączania wagi.

Przycisk KEEP – przytrzymaj krótko aby utrzymać wagę.

Przycisk BROWNOUT – przycisk funkcji oszczędzania energii, naciśnij krótko, aby dostosować jasność wyświetlacza

Przycisk ADD – używany do kilkakrotnego zsumowania danych ważenia. Dane zostaną automatycznie wyczyszczone po wyłączeniu.

Przycisk INQUIRY – może być używany do sprawdzania 10 ostatnich danych ważenia. Dane zostaną wyczyszczone automatycznie po wyłączeniu.

Przycisk ZEROFIX – służy do zerowania wagi.

Przycisk INSTALL – krótkie naciśnięcie przełącza jednostkę kg/lb/N.

Uwagi:

Przy projektowaniu tej wagi dźwigowej uwzględniono współczynnik bezpieczeństwa, ale należy pamiętać, aby nie przekraczać jej maksymalnej wagi podczas użytkowania.

1. Należy regularnie co trzy miesiące sprawdzać pierścienie podnoszące, haki i inne części, zawlecзки i śruby pod kątem poluzowania, deformacji, pęknięć i innych zjawisk. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i zwrócić się do naszego działu serwisowego w celu konserwacji i wymiany części, aby zapewnić bezpieczeństwo.

2. Po użyciu hak powinien być zawieszony pionowo, w przeciwnym razie czujnik może łatwo ulec uszkodzeniu.
3. Waga powinna być przechowywana z dala od gazów korozyjnych.
4. Jeśli waga nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię i nie wkładać jej do wagi, aby zapewnić żywotność baterii.
5. Waga posiada funkcję ochrony baterii. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na ekranie wyświetlacza pojawia się komunikat -LO-, aby przypomnieć użytkownikowi o niskim poziomie naładowania baterii. Należy ją wyłączyć i naładować, wskaźnik ładowania zaświeci się.