

Instrukcja obsługi

Waga hakowa **wagPRO-H2000**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Cechy:.....	4
Opis przycisków wagi:.....	4
Opis przycisków pilota:.....	5
Uwagi:	5

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** stal
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 2000 kg
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Maksymalne obciążenie bezpieczeństwa:** 125% obciążenia nominalnego
- **Dokładność:** 500 g
- **Wyświetlacz:** cyfrowy LCD
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia
- **Dostępne jednostki wagi:** kg, lb, n
- **Zasięg działania bezprzewodowego:** do 20 metrów
- **Rodzaj baterii:** litowo-jonowa
- **Zasilanie:** sieciowe, akumulatorowe
- **Pojemność akumulatora:** 2400 mAh
- **Temperatura pracy:** - 10- 40°C
- **Wilgotność pracy:** do 90% przy temp. 20 °C
- **Wymiary urządzenia:** 39 x 16 x 10,5 cm
- **Wymiary opakowania:** 37,5 x 21,5 x 14,5 cm
- **Waga urządzenia:** 3,5 kg
- **Waga z opakowaniem:** 5 kg

Zawartość zestawu:

- Waga hakowa,
- pilot do sterowania wagą,
- zasilacz,
- instrukcja obsługi.

Cechy:

- **Dostępne jednostki:** kg, lb, n
- **Wyświetlacz:** cyfrowy LCD z podświetleniem
- **Zasilanie:** sieciowe, akumulatorowe
- **Dodatkowe funkcje:** wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia

Opis przycisków wagi:

1. Pierwszy przycisk: krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza zasilanie.
2. Drugi przycisk: Gdy na wadze znajduje się masa, naciśnij krótko jeden raz, aby zatrzymać masę i naciśnij 3 sekundy, aby przełączyć jednostkę kg/lb/n.
3. Trzeci przycisk: Funkcja zerowania wagi (funkcja zerowania wagi w zakresie 3% i funkcja odrywania wagi w zakresie 3%-100%).

Opis przycisków pilota:

Przycisk OFF – służy do włączania/wyłączania wagi.

Przycisk KEEP – przytrzymaj krótko aby utrzymać wagę.

Przycisk BROWNOUT – przycisk funkcji oszczędzania energii, naciśnij krótko, aby dostosować jasność wyświetlacza

Przycisk ADD – używany do kilkakrotnego zsumowania danych ważenia. Dane zostaną automatycznie wyczyszczone po wyłączeniu.

Przycisk INQUIRY – może być używany do sprawdzania 10 ostatnich danych ważenia. Dane zostaną wyczyszczone automatycznie po wyłączeniu.

Przycisk ZEROFIX – służy do zerowania wagi.

Przycisk INSTALL – krótkie naciśnięcie przełącza jednostkę kg/lb/N.

Uwagi:

Przy projektowaniu tej wagi dźwigowej uwzględniono współczynnik bezpieczeństwa, ale należy pamiętać, aby nie przekraczać jej maksymalnej wagi podczas użytkowania.

1. Należy regularnie co trzy miesiące sprawdzać pierścienie podnoszące, haki i inne części, zawlecзки i śruby pod kątem poluzowania, deformacji, pęknięć i innych zjawisk. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast zaprzestać użytkowania i zwrócić się do naszego działu serwisowego w celu konserwacji i wymiany części, aby zapewnić bezpieczeństwo.

2. Po użyciu hak powinien być zawieszony pionowo, w przeciwnym razie czujnik może łatwo ulec uszkodzeniu.
3. Waga powinna być przechowywana z dala od gazów korozyjnych.